

# BA11

## Sıva Üstü

### LED Aydınlatma



#### GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde  
IP40 Koruma  
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

#### Gövde Renkleri



#### OPTİK

PC Difüzör  
UGR (CIE Pub.117):20  
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

#### Hüzme Açısı



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED  
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi




#### Işık Renkleri



#### KONTROL


|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal Giriş Gerilimi  | 24VDC                                                                                                       |
| Giriş Gerilim Aralığı   | -                                                                                                           |
| Frekans                 | -                                                                                                           |
| Güç Faktörü             | -                                                                                                           |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -20°C ~ +50°C                                                                                               |
| Sabit Akım Sürücü       | Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),<br>Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP) |

#### Kontrol Seçenekleri



#### İLGİLİ STANDARTLAR

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Armatür Standardı | EN 60598-1 - EN 60598-2-1 |
| Sürücü Standardı  | -                         |



**BA11-AD10**  
60 LED/m




| Güç | Işık Akısı | Verim   |
|-----|------------|---------|
| 14W | 641 lm     | 46 lm/W |

| Ambalaj Bilgileri |        |
|-------------------|--------|
| En                | - cm   |
| Boy               | - cm   |
| Yükseklik         | - cm   |
| Kolideki Miktar   | - adet |
| Koli Ağırlığı     | - kg   |
| Desi              | -      |



**BA11-BD10**  
120 LED/m




| Güç | Işık Akısı | Verim   |
|-----|------------|---------|
| 14W | 806 lm     | 55 lm/W |

| Ambalaj Bilgileri |        |
|-------------------|--------|
| En                | - cm   |
| Boy               | - cm   |
| Yükseklik         | - cm   |
| Kolideki Miktar   | - adet |
| Koli Ağırlığı     | - kg   |
| Desi              | -      |



**BA11-CD10**  
168 LED/m




| Güç | Işık Akısı | Verim   |
|-----|------------|---------|
| 14W | 944 lm     | 66 lm/W |

| Ambalaj Bilgileri |        |
|-------------------|--------|
| En                | - cm   |
| Boy               | - cm   |
| Yükseklik         | - cm   |
| Kolideki Miktar   | - adet |
| Koli Ağırlığı     | - kg   |
| Desi              | -      |



**BA11-DD10**  
72 LED/m



| Güç | Işık Akısı | Verim   |
|-----|------------|---------|
| 14W | 853 lm     | 58 lm/W |

| Ambalaj Bilgileri |        |
|-------------------|--------|
| En                | - cm   |
| Boy               | - cm   |
| Yükseklik         | - cm   |
| Kolideki Miktar   | - adet |
| Koli Ağırlığı     | - kg   |
| Desi              | -      |

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

## ÜRÜN KOD AÇILIMI

**BA11 - BD10 - 014 - 8 65 S - 9006-PCD8- 2 X X S 40**

| GRUP KODU | GÖVDE KODU                   | GÜÇ      | CRI   | IŞIK RENGİ                                                                                            | VERİM       | GÖVDE RENGİ | OPTİK        | KONTROL          | SÜRÜCÜ | KİT | AKSESUAR                                            | IP       |
|-----------|------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------|----------|
| BA11      | AD10<br>BD10<br>CD10<br>DD10 | 014: 14W | 8: 80 | 27: 2700K<br>30: 3000K<br>40: 4000K<br>65: 6500K<br>MB: Amber<br>RD: Kırmızı<br>GR: Yeşil<br>BL: Mavi | S: Standart | 9006: Gri   | PCD8: PC %80 | 1: 12V<br>2: 24V |        |     | S: Standart<br>K: İki Uç Kablolu<br>W: IP65 Soketli | 40: IP40 |