

BA12

Sıva Üstü

LED Aydınlatma



GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP40 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücüsü

24VDC
-
-
-
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücüsü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
-

 BA12-AD10 60 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	895 lm	63 lm/W	En	- cm
 BA12-BD10 120 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	909 lm	63 lm/W	En	- cm
 BA12-CD10 168 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	1145 lm	79 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

BA12- BD10- 014 - 8 65 S -9006-PCD8- 2 X X S 40												
GRUP KODU BA12	GÖVDE KODU AD10 BD10 CD10	GÜÇ 014: 14W	CRI 8: 80	İŞIK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K MB: Amber RD: Kırmızı GR: Yeşil BL: Mavi	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9006: Gri	OPTİK PCD8: PC %80	KONTROL 1: 12V 2: 24V	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR S: Standart K: İki Uç Kablolu W: IP65 Soketli	IP 40: IP40