

BA14

Sıva Altı

LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP40 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri






KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	24VDC	Kontrol Seçenekleri	24V DC GİRİŞ
Giriş Gerilim Aralığı	-		
Frekans	-		
Güç Faktörü	-		
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C		
Sabit Akım Sürücü	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)		

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	EN 60598-1 - EN 60598-2-2
Sürücü Standardı	-

 BA14-AD10 60 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	873 lm	61 lm/W	En	- cm
 BA14-BD10 120 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	1002 lm	69 lm/W	En	- cm
 BA14-CD10 168 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	1164 lm	78 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

BA14- BD10- 014 - 8		65	S	-9006-PCD8-	2	X	X	S	40			
GRUP KODU BA14	GÖVDE KODU AD10 BD10 CD10	GÜÇ 014: 14W	CRI 8: 80	İŞIK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K MB: Amber RD: Kırmızı GR: Yeşil BL: Mavi	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9006: Gri	OPTİK PCD8: PC %80	KONTROL 2: 24V	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR S: Standart K: İki Uç Kablolu W: IP65 Soketli	IP 40: IP40