

BA16

PC Sıva Üstü

LED Aydınlatma



GÖVDE
Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde
IP40 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

24VDC
-
-
-
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR


Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
-

BA16

PC Sıva Üstü

LED Aydınlatma



BA16-BD10
120 LED/m




Güç	Işık Akısı	Verim
5W	464 lm	91 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



BA16-CD10
168 LED/m



Güç	Işık Akısı	Verim
5W	430 lm	85 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

BA16 - BD10 - 014 - 8 65 S - 9016 - 0120 - 2 X X S 40												
GRUP KODU BA16	GÖVDE KODU BD10 CD10	GÜÇ 014: 14W	CRI 8: 80	İŞIK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K MB: Amber RD: Kırmızı GR: Yeşil BL: Mavi	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9016: Beyaz	OPTİK 0120: 120°	KONTROL 2: 24V	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR S: Standart K: İki Uç Kablolü W: IP65 Soketli	IP 40: IP40