

BA18

Sıva Üstü

LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP40 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

24VDC

-

-

-

-20°C ~ +50°C

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)


Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
-

 BA18-AD10 60 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	895 lm	63 lm/W	En	- cm
 BA18-BD10 120 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	909 lm	63 lm/W	En	- cm
 BA18-CD10 168 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	1145 lm	79 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

BA18- BD10- 014 - 8		65	S	-9006-PCD8-	2	X	X	S	40			
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
BA18	AD10 BD10 CD10	014: 14W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K MB: Amber RD: Kırmızı GR: Yeşil BL: Mavi	S: Standart	9006: Gri	PCD8: PC %80	1: 12V 2: 24V			S: Standart K: İki Uç Kablolulu W: IP65 Soketli	40: IP40