

BA21

Sıva Üstü

LED Aydınlatma



GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP40 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı




LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

24VDC
-
-
-
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)




Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
-

 BA21-AU10 60 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	- lm	- lm/W	En	- cm
 BA21-BU10 120 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	- lm	- lm/W	En	- cm
 BA21-CU10 168 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	- lm	- lm/W	En	- cm
 BA21-DU10 72 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	- lm	- lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

BA21 - BU10- 014 - 8 65 S - IPPU- 0120- 2 X X S 40												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
BA21	AU10 BU10 CU10 DU10	014: 14W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 50: 5000K 65: 6500K MB: Amber RD: Kırmızı GR: Yeşil BL: Mavi	S: Standart H: Yüksek	IPPU: Poliüretan	0120: 120°	1: 12V 2: 24V			S: Standart K: İki Uç Kablolu W: IP65 Soketli	40: IP40