



## BA22

### Sıva Üstü

LED Aydınlatma



**GÖVDE**  
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde  
IP40 Koruma  
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

#### Gövde Renkleri



9006  
Gri

**OPTİK**  
UGR (CIE Pub.117):20  
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

#### Hüzme Açısı



120°

**LED**  
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED  
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi

80<sup>+</sup>

Ra>80

#### Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Mavi



Yeşil



Kırmızı



Amber

**KONTROL**  
Nominal Giriş Gerilimi  
Giriş Gerilim Aralığı  
Frekans  
Güç Faktörü  
Çalışma Ortam Sıcaklığı  
Sabit Akım Sürücü

24VDC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

#### Kontrol Seçenekleri

12V  
DC

GİRİŞ

24V  
DC

GİRİŞ

-20°C ~ +50°C



Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),  
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

#### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı  
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1

-

|                                                                                                                    |                                                                                   |     |            |         |                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|-------------------|------|
| <br><b>BA22-AU10</b><br>60 LED/m  |  | Güç | Işık Akısı | Verim   | Ambalaj Bilgileri |      |
|                                                                                                                    |                                                                                   | 14W | 895 lm     | 63 lm/W | En                | - cm |
| <br><b>BA22-BU10</b><br>120 LED/m |  | Güç | Işık Akısı | Verim   | Ambalaj Bilgileri |      |
|                                                                                                                    |                                                                                   | 14W | 909 lm     | 63 lm/W | En                | - cm |
| <br><b>BA22-CU10</b><br>168 LED/m |  | Güç | Işık Akısı | Verim   | Ambalaj Bilgileri |      |
|                                                                                                                    |                                                                                   | 14W | 1145 lm    | 79 lm/W | En                | - cm |

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

## ÜRÜN KOD AÇILIMI

|                                                   |                                    |                 |              |                                                                                                                     |                                   |                                 |                     |                             |        |     |                                                                 |                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| BA22- BD10- 014 - 8 65 S -IPPU - 0120- 2 X X S 40 |                                    |                 |              |                                                                                                                     |                                   |                                 |                     |                             |        |     |                                                                 |                |
| GRUP KODU<br>BA22                                 | GÖVDE KODU<br>AU10<br>BU10<br>CU10 | GÜÇ<br>014: 14W | CRI<br>8: 80 | İŞİK RENGİ<br>27: 2700K<br>30: 3000K<br>40: 4000K<br>65: 6500K<br>MB: Amber<br>RD: Kırmızı<br>GR: Yeşil<br>BL: Mavi | VERİM<br>S: Standart<br>H: Yüksek | GÖVDE RENGİ<br>IPPU: Poliüretan | OPTİK<br>0120: 120° | KONTROL<br>1: 12V<br>2: 24V | SÜRÜCÜ | KİT | AKSESUAR<br>S: Standart<br>K: İki Uç Kablolu<br>W: IP65 Soketli | IP<br>40: IP40 |