




BP12 T8 G13 LED Aydınlatma



GÖVDE
Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
UGR (CIE Pub.117): 18
IEC/EN 62471. Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü









220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Açırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)




 BP12-0030		Güç 5W	Işık Akısı 543 lm	Verim 123 lm/W	Ambalaj Bilgileri En-Boy-Yükseklik - cm Kolideki Miktar - adet Koli Ağırlığı - kg Desi -
 BP12-0045		Güç 7W	Işık Akısı 884 lm	Verim 137 lm/W	Ambalaj Bilgileri En-Boy-Yükseklik - cm Kolideki Miktar - adet Koli Ağırlığı - kg Desi -
 BP12-0060		Güç 9W	Işık Akısı 1130 lm	Verim 139 lm/W	Ambalaj Bilgileri En-Boy-Yükseklik - cm Kolideki Miktar - adet Koli Ağırlığı - kg Desi -
 BP12-0090		Güç 15W	Işık Akısı - lm	Verim - lm/W	Ambalaj Bilgileri En-Boy-Yükseklik - cm Kolideki Miktar - adet Koli Ağırlığı - kg Desi -
 BP12-0120		Güç 18W	Işık Akısı 2184 lm	Verim 144 lm/W	Ambalaj Bilgileri En-Boy-Yükseklik - cm Kolideki Miktar - adet Koli Ağırlığı - kg Desi -
 BP12-0150		Güç 18W	Işık Akısı 2300 lm	Verim 150 lm/W	Ambalaj Bilgileri En-Boy-Yükseklik - cm Kolideki Miktar - adet Koli Ağırlığı - kg Desi -
 BP12-0120		Güç 27W	Işık Akısı - lm	Verim - lm/W	Ambalaj Bilgileri En-Boy-Yükseklik - cm Kolideki Miktar - adet Koli Ağırlığı - kg Desi -
 BP12-0150		Güç 27W	Işık Akısı - lm	Verim - lm/W	Ambalaj Bilgileri En-Boy-Yükseklik - cm Kolideki Miktar - adet Koli Ağırlığı - kg Desi -

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.



ÜRÜN KOD AÇILIMI

BP12 - 0120 - 016 - 8 65 S - 9016 - 0120 - O S S S 20												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
BP12	0030 0045 0060 0090 0120 0150	005: 5W 007: 7W 009: 9W 015: 15W 018: 18W 027: 27W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K RM: Et VG: Sebze BR: Ekmek	S: Standart	9016: Beyaz	0120: 120°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart C: Çift Taraf	20: IP20

► **90-265VAC**

 BP12-U090		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		15W	- lm	- lm/W	En	- cm
 BP12-U120		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	- lm	- lm/W	En	- cm
 BP12-U150		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	- lm	- lm/W	En	- cm

► **RF Sensörlü**

 BP12-0120		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	2184 lm	144 lm/W	En	- cm
 BP12-0150		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	2300 lm	150 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

BP12 - U120 - 018 - 8		65	S	- 9016 - 0120 - 0		S	S	S	20			
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
BP12	U090 U120 U120 U150	015: 15W 018: 18W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K RM: Et VG: Sebze BR: Ekmek	S: Standart	9016: Beyaz	0120: 120°	0: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart C: Çift Taraf	S: Standart	20: IP20