



DB11

Siva Altı Alüminyum

Backlight LED Downlight



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP54/IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri




İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DB11

Sıva Altı Alüminyum Backlight LED Downlight

 DB11-0117	 46mm 119x119mm  Ø96mm	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		6W	677 lm	103 lm/W	En	- cm
 DB11-0138	 47mm 138x138mm  Ø114mm	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		15W	1297 lm	86 lm/W	En	- cm
 DB11-0190	 46mm 190x190mm  Ø163mm	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		20W	2180 lm	103 lm/W	En	- cm
 DB11-0240	 74mm 242x242mm  Ø207mm	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		30W	2813 lm	98 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DB11- 0190 - 020 - 8 40 S - 9016-0120- O S S S E0												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DB11	0117 0138 0190 0240	006: 6W 012: 12W 015: 15W 020: 20W 025: 25W 030: 30W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	0120: 120°	O: ON-OFF D: DALI	S: LAMPTIME E: Diğer	S: Standart 3: 3 Saat Kitli	S: Standart	E0: IP54/20 65: IP65