



DB14

Sıva Altı Camlı Backlight LED Downlight



SIVA ALTI



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS II



Ta



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP40 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz



9006
Gri



9005
Siyah



Tüm
Renkler

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



POLİSTİREN

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM




ACİL KİT

İLGİLİ STANDARTLAR


Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)



Backlight LED Downlight



Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

ÜRÜN KOD AÇILIMI

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENĞİ	VERİM	GÖVDE RENĞİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DB14	0095	006: 6W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	0120: 120°	0: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: 3 Saat Kitti	40: IP40
	0160	012: 12W		30: 3000K		9006: Gri		D: DALI				
	0200	016: 16W		40: 4000K		9005: Siyah						
				65: 6500K								