



## DB15

### Siva Altı Camlı

Backlight LED Downlight



SIVA ALTI



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS II



Ta



MADE IN TÜRKİYE

#### GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde

IP40 Koruma

Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

#### Gövde Renkleri



9016  
Beyaz



9006  
Gri



9005  
Siyah



Tüm  
Renkler

#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör

UGR (CIE Pub.117):21

IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

#### Hüzme Açısı



POLİSTİREN

#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi

80<sup>+</sup>

Ra>80

#### Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

#### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi

220~240VAC

Giriş Gerilim Aralığı

176~264VAC

Frekans

50~60Hz

Güç Faktörü

PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)

Çalışma Ortam Sıcaklığı

-20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),  
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

#### Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM



ACİL KİT

#### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2

Sürücü Standardı

LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)

EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

