



DC20

Sıva Altı Downlight Kasa



SIVA ALTI



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS II



Ta



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz



9006
Gri



9005
Siyah



Tüm
Renkler

OPTİK

UGR (CIE Pub.117): 11
IEC/EN 62471. Fotobiyolojik Güvenlik RG0

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı



EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME

DC20

Sıva Altı

Basamak Armatürü

 DC20-070R		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		3W	- lm	- lm/W	En	- cm
 DC20-070S		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		3W	- lm	- lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DC20- 070R- 003 - 8 40 S -9005-XXXX- 0 S S S 20												
GRUP KODU DC20	GÖVDE KODU 070R 070S	GÜÇ 003: 3W	CRI 8: 80	İŞIK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 66: 6600K 65: 6500K	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	OPTİK	KONTROL 0: ON-OFF	SÜRÜCÜ S: LAMPTIME E: Diğer	KİT S: Standart	AKSESUAR S: Standart	IP 20: IP20