



DC24

COB LED Downlight

Sıva Üstü Yuvarlak



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Alüminyum Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi

80⁺
Ra>80


Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220~240VAC
Giriş Gerilim Aralığı 176~264 VAC
Frekans 50~60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1 - EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME

DC24

COB LED Downlight

Sıva Üstü Yuvarlak



DC24-0163



Güç	Işık Akısı	Verim
20W	2439 lm	123 lm/W



Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



DC24-0200




Güç	Işık Akısı	Verim
30W	3090 lm	110 lm/W



Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



DC24-0254



Güç	Işık Akısı	Verim
40W	- lm	- lm/W



Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DC24- 0254 - 040 - 8 40 S - 9016-0030- 0 S S S 20												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DC24	0163	020: 20W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	0015: 15°	0: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	0200	030: 30W		30: 3000K		9006: Gri	0030: 30°	D: DALI	E: Diğer			
	0254	040: 40W		40: 4000K		9005: Siyah	0045: 45°					
				65: 6500K								