



DC25

COB LED Downlight

Sıva Üstü Kare



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Alüminyum Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RGO

Hüzmeye Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi

80⁺
Ra>80

Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220~240VAC
Giriş Gerilim Aralığı 176~264 VAC
Frekans 50~60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR







Armatür Standardı EN 60598-1 - EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME

DC25

COB LED Downlight

Sıva Üstü Kare

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>8W</td><td>800 lm</td><td>96 lm/W</td></tr><tr><td>GU10</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	8W	800 lm	96 lm/W	GU10	- lm	- lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																								
8W	800 lm	96 lm/W																								
GU10	- lm	- lm/W																								
Ambalaj Bilgileri																										
En	- cm																									
Boy	- cm																									
Yükseklik	- cm																									
Kolideki Miktar	- adet																									
Koli Ağırlığı	- kg																									
Desi	-																									
DC25-1098																										
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>2x8W</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr><tr><td>2xGU10</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	2x8W	- lm	- lm/W	2xGU10	- lm	- lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																								
2x8W	- lm	- lm/W																								
2xGU10	- lm	- lm/W																								
Ambalaj Bilgileri																										
En	- cm																									
Boy	- cm																									
Yükseklik	- cm																									
Kolideki Miktar	- adet																									
Koli Ağırlığı	- kg																									
Desi	-																									
DC25-2098																										
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>3x8W</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr><tr><td>3xGU10</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	3x8W	- lm	- lm/W	3xGU10	- lm	- lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																								
3x8W	- lm	- lm/W																								
3xGU10	- lm	- lm/W																								
Ambalaj Bilgileri																										
En	- cm																									
Boy	- cm																									
Yükseklik	- cm																									
Kolideki Miktar	- adet																									
Koli Ağırlığı	- kg																									
Desi	-																									
DC25-3098																										
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>4045 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	40W	4045 lm	100 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-			
Güç	Işık Akısı	Verim																								
40W	4045 lm	100 lm/W																								
Ambalaj Bilgileri																										
En	- cm																									
Boy	- cm																									
Yükseklik	- cm																									
Kolideki Miktar	- adet																									
Koli Ağırlığı	- kg																									
Desi	-																									
DC25-1180																										
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>2x40W</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	2x40W	- lm	- lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-			
Güç	Işık Akısı	Verim																								
2x40W	- lm	- lm/W																								
Ambalaj Bilgileri																										
En	- cm																									
Boy	- cm																									
Yükseklik	- cm																									
Kolideki Miktar	- adet																									
Koli Ağırlığı	- kg																									
Desi	-																									
DC25-2180																										
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>3x40W</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	3x40W	- lm	- lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-			
Güç	Işık Akısı	Verim																								
3x40W	- lm	- lm/W																								
Ambalaj Bilgileri																										
En	- cm																									
Boy	- cm																									
Yükseklik	- cm																									
Kolideki Miktar	- adet																									
Koli Ağırlığı	- kg																									
Desi	-																									
DC25-3180																										

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DC25- 2098 - 040 - 8 40 S - 9016- 0030- O S S S 20

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DC25	1098 2098 3098 1190 2180 3180	008: 8W 040: 40W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	0015: 15° 0030: 30° 0045: 45°	O: ON-OFF D: DALI	S: LAMPTIME E: Diğer	S: Standart	S: Standart	20: IP20

LAMPTIME