



DC31

IP65 COB LED Downlight

Sıva Altı Yuvarlak



SIVA ALTI



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS II



Ta



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP65 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz



9006
Gri



9005
Siyah



Tüm
Renkler

OPTİK

UGR (CIE Pub.117):9
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RGO

Hüzme Açısı



45°

Reflektör Renkleri



WH
BEYAZ



BL
SIYAH



SR
ROSE GOLD



CR
KROM



SG
GOLD



MG
GOLD MAT



SM
FÜME

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



80+

Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz

PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)

-20°C ~ +50°C

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM



ACİL KİT

İLGİLİ STANDARTLAR





Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DC31

IP65 COB LED Downlight

Sıva Altı Yuvarlak

 DC31-0100		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		12W	1169 lm	92 lm/W	En	- cm
 DC31-0140		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	1808 lm	98 lm/W	En	- cm
 DC31-0185		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		24W	2247 lm	94 lm/W	En	- cm
 DC31-0230		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		32W	2701 lm	87 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DC31- 0140 - 018 - 8 40 S - 9016- 0030- O S S S 65												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DC31	0100	012: 12W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	0045: 45°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	65: IP65
	0140	018: 18W		30: 3000K		9006: Gri	WH: Beyaz	D: DALI	E: Diğer	3: 3 Saat Kitli		
	0185	024: 24W		40: 4000K		9005: Siyah	BL: Siyah					
	0230	032: 32W		65: 6500K			SR: Rose Gold					
							CR: Krom					
							SG: Gold					
							MG: Gold Mat					
							SM: Füme					