




DC32

COB LED Downlight

Sıva Altı Yuvarlak




GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
UGR (CIE Pub.117):9
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RGO

Hüzme Açısı



Reflektör Renkleri



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri







İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DC32

COB LED Downlight

Sıva Altı Yuvarlak

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		8W	658 lm	76 lm/W	En	- cm
DC32-0082					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		12W	1128 lm	93 lm/W	En	- cm
DC32-0094					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	2225 lm	116 lm/W	En	- cm
DC32-0114					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		24W	2535 lm	107 lm/W	En	- cm
DC32-0134					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DC32- 0134 - 024 - 8	40	S	- 9016- 0030- O	S	S	S	20					
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DC32	0082 0094 0114 0134	008: 8W 012: 12W 018: 18W 024: 24W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	0030: 30° 0045: 45° WH: Beyaz BL: Siyah SR: Rose Gold CR: Krom SG: Gold MG: Gold Mat SM: Füme	O: ON-OFF D: DALI	S: LAMPTIME E: Diğer	S: Standart 3: 3 Saat Kitli	S: Standart	20: IP20