



DC35

Lensli LED Downlight

Sıva Altı 2x2



SIVA ALTI



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS II



Ta



MADE IN TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz



9006
Gri



9005
Siyah



Tüm
Renkler

OPTİK

UGR (CIE Pub.117):9
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



50°



80°

Reflektör Renkleri



WH
BEYAZ



BL
SIYAH

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM



ACİL KİT

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


DC35

Lensli LED Downlight

Sıva Altı 2x2



DC35-0120



Güç	Işık Akısı	Verim
12W	806 lm	84 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DC35-	0120	-	012	-	8	40	S	-	9016	-	0030	-	O	S	S	S	20
GRUP KODU	GÖVDE KODU		GÜÇ		CRI	IŞIK RENGİ	VERİM		GÖVDE RENGİ		OPTİK		KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DC35	0120		012: 12W		8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart		9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah		0050: 50° 0080: 80° WH: Beyaz BL: Siyah		O: ON-OFF D: DALI	S: LAMPTIME E: Diğer	S: Standart 3: 3 Saat Kitti	S: Standart	20: IP20