



DC37

IP65 COB LED Downlight

Sıva Altı Yuvarlak



SIVA ALTI



CE

220V
AC

IP65



CLASS II

-20 ~ +50
TaMADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP65 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri

9016
Beyaz9006
Gri9005
SiyahTüm
Renkler

OPTİK

UGR (CIE Pub.117):9
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzmeye Açısı



60°

Reflektör Renkleri

WH
BEYAZBL
SIYAHSR
ROSE GOLDCR
KROMSG
GOLDMG
GOLD MATSM
FÜME

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi

80+
Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC

176-264VAC

50~60Hz

PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)

-20°C ~ +50°C

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM



ACİL KİT

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2

LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)

EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DC37- 0135 - 018 - 8 40 S - 9005-0060- 0 S S S 65												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DC37	0095 0115 0135 0170	008: 8W 012: 12W 018: 18W 024: 24W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	0060: 60° WH: Beyaz BL: Siyah SR: Rose Gold CR: Krom SG: Gold MG: Gold Mat SM: Fümre	0: ON-OFF	S: LAMPTIME E: Diğer	S: Standart	S: Standart P: Sarkit	65: IP65