




DC42

COB LED Downlight

Sıva Üstü Kare



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):9
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



Reflektör Renkleri



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri








İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DC42

COB LED Downlight

Sıva Üstü Kare

		<table><tr><th>Montaj</th><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>Sıva Üstü</td><td>16W</td><td>1680 lm</td><td>105 lm/W</td></tr></table>	Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim	Sıva Üstü	16W	1680 lm	105 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim																						
Sıva Üstü	16W	1680 lm	105 lm/W																						
Ambalaj Bilgileri																									
En	- cm																								
Boy	- cm																								
Yükseklik	- cm																								
Kolideki Miktar	- adet																								
Koli Ağırlığı	- kg																								
Desi	-																								
		<table><tr><th>Montaj</th><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>Sarkıt</td><td>16W</td><td>1680 lm</td><td>105 lm/W</td></tr></table>	Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim	Sarkıt	16W	1680 lm	105 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim																						
Sarkıt	16W	1680 lm	105 lm/W																						
Ambalaj Bilgileri																									
En	- cm																								
Boy	- cm																								
Yükseklik	- cm																								
Kolideki Miktar	- adet																								
Koli Ağırlığı	- kg																								
Desi	-																								
		<table><tr><th>Montaj</th><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>Sarkıt</td><td>16W</td><td>1680 lm</td><td>105 lm/W</td></tr></table>	Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim	Sarkıt	16W	1680 lm	105 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim																						
Sarkıt	16W	1680 lm	105 lm/W																						
Ambalaj Bilgileri																									
En	- cm																								
Boy	- cm																								
Yükseklik	- cm																								
Kolideki Miktar	- adet																								
Koli Ağırlığı	- kg																								
Desi	-																								
		<table><tr><th>Montaj</th><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>Sarkıt</td><td>16W</td><td>1680 lm</td><td>105 lm/W</td></tr></table>	Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim	Sarkıt	16W	1680 lm	105 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim																						
Sarkıt	16W	1680 lm	105 lm/W																						
Ambalaj Bilgileri																									
En	- cm																								
Boy	- cm																								
Yükseklik	- cm																								
Kolideki Miktar	- adet																								
Koli Ağırlığı	- kg																								
Desi	-																								
		<table><tr><th>Montaj</th><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>Sarkıt</td><td>16W</td><td>1680 lm</td><td>105 lm/W</td></tr></table>	Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim	Sarkıt	16W	1680 lm	105 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim																						
Sarkıt	16W	1680 lm	105 lm/W																						
Ambalaj Bilgileri																									
En	- cm																								
Boy	- cm																								
Yükseklik	- cm																								
Kolideki Miktar	- adet																								
Koli Ağırlığı	- kg																								
Desi	-																								

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DC42- 0912 - 016 - 8	40	S	- 9005- 0045- O	S	S	S	20					
GRUP KODU DC42	GÖVDE KODU 0912 0915 0930 0950 0970	GÜÇ 016: 16W	CRI 8: 80	İŞIK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	OPTİK 0030: 30° 0045: 45° WH: Beyaz BL: Siyah SR: Rose Gold CR: Krom SG: Gold MG: Gold Mat SM: Füme	KONTROL O: ON-OFF	SÜRÜCÜ S: LAMPTIME E: Diğer	KİT S: Standart	AKSESUAR S: Standart P: Sarkit	IP 20: IP20