




DS10

Sıva Altı Slim

LED Downlight



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117): 21
IEC/EN 62471. Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



POLİSTİREN

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri






İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DS10

Siva Altı Slim

LED Downlight

			Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
			3W	133 lm	36 lm/W	En	- cm
DS10-0085						Boy	- cm
						Yükseklik	- cm
						Kolideki Miktar	- adet
						Koli Ağırlığı	- kg
						Desi	-
			Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
			6W	413 lm	63 lm/W	En	- cm
DS10-0120						Boy	- cm
						Yükseklik	- cm
						Kolideki Miktar	- adet
						Koli Ağırlığı	- kg
						Desi	-
			Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
			12W	598 lm	53 lm/W	En	- cm
DS10-0145						Boy	- cm
						Yükseklik	- cm
						Kolideki Miktar	- adet
						Koli Ağırlığı	- kg
						Desi	-
			Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
			16W	1046 lm	70 lm/W	En	- cm
DS10-0175						Boy	- cm
						Yükseklik	- cm
						Kolideki Miktar	- adet
						Koli Ağırlığı	- kg
						Desi	-
			Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
			18W	1298 lm	73 lm/W	En	- cm
DS10-0200						Boy	- cm
						Yükseklik	- cm
						Kolideki Miktar	- adet
						Koli Ağırlığı	- kg
						Desi	-
			Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
			20W	1588 lm	76 lm/W	En	- cm
DS10-0225						Boy	- cm
						Yükseklik	- cm
						Kolideki Miktar	- adet
						Koli Ağırlığı	- kg
						Desi	-
			Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
			24W	1781 lm	71 lm/W	En	- cm
DS10-0300						Boy	- cm
						Yükseklik	- cm
						Kolideki Miktar	- adet
						Koli Ağırlığı	- kg
						Desi	-

****Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DS10- 0175 - 024 - 8 40 S -9005-PS76- 0 S S S 20

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENĞİ	VERİM	GÖVDE RENĞİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DS10	0085	003: 3W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	PS76	0: ON-OFF	S: LAMP TIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	0120	006: 6W		30: 3000K		9006: Gri		D: DALI	E: Diğer	3: 3 Saat Kiti		
	0145	012: 12W		40: 4000K		9005: Siyah						
	0175	016: 16W		65: 6500K								
	0200	018: 18W										
	0225	020: 20W										
	0300	024: 24W										