




DS12

Sıva Üstü Slim

LED Downlight



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



POLİSTİREN

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü





220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

 DS12-0120		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		6W	366 lm	54 lm/W	En	- cm
 DS12-0170		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		16W	1087 lm	71 lm/W	En	- cm
 DS12-0225		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		20W	1572 lm	73 lm/W	En	- cm
 DS12-0300		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		24W	2027 lm	85 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DS12- 0225 - 024 - 8 40 S - 9005- PS76- O S S S 20												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DS12	0120	006: 6W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	PS76	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	0170	016: 16W		30: 3000K		9006: Gri		D: DALI	E: Diğer	3: 3 Saat Kittli		
	0225	020: 20W		40: 4000K		9005: Siyah						
	0300	024: 24W		65: 6500K								