




DT15

Ray

LED Downlight




GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
Alüminyum Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RGO

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi

80⁺
Ra>80

Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	220~240VAC
Giriş Gerilim Aralığı	176~264 VAC
Frekans	50~60Hz
Güç Faktörü	PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Çalışma Ortam Nem Oranı	10%~93%RH
ENEC Sert. Sabit Akım Sürücü	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	EN 60598-1 - EN 60598-2-1
Sürücü Standardı	LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
	EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


DT15

Ray

LED Downlight



DT15-0100



Güç	Işık Akısı	Verim
30W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DT15- 0100 - 030 - 8 65 S - 9005-0045- 0 S S S 20												
GRUP KODU DT15	GÖVDE KODU 0100	GÜÇ 030: 30W	CRI 8: 80	IŞIK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9016: Beyaz 9005: Siyah	OPTİK 0015: 15° 0030: 30° 0045: 45° 0060: 60°	KONTROL 0: ON-OFF	SÜRÜCÜ S: LAMPTIME	KİT S: Standart	AKSESUAR M: Monofaze T: Trifaze	IP 20: IP20