




DT17

Ray

LED Downlight



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Alüminyum Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RGO

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi

80⁺
Ra>80

Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	220~240VAC
Giriş Gerilim Aralığı	176~264 VAC
Frekans	50~60Hz
Güç Faktörü	PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Çalışma Ortam Nem Oranı	10%~93%RH
ENEC Sert. Sabit Akım Sürücü	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	EN 60598-1 - EN 60598-2-1
Sürücü Standardı	LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
	EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


DT17

Ray

LED Downlight



DT17-0085




Güç	Işık Akısı	Verim
20W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



DT17-0100



Güç	Işık Akısı	Verim
30W	3458 lm	107 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DT17- 0100 - 030 - 8 65 S - 9016-0045- O S S S 20

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DT17	0085 0100	020: 20W 030: 30W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9005: Siyah	0015: 15° 0030: 30° 0045: 45°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	T: Trifaze	20: IP20