



ET01



ET02



ET03



ET04



ET05



ET06



ET07



ET08

ED10

Acil Durum

LED Aydınlatma



SIVA ÜSTÜ



SIVA ALTI



SARKIT



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS II



Ta



GÖRÜŞ MESAFESİ



MADE IN TÜRKİYE

GÖVDE

ABS Gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz

BATARYA

UGR (CIE Pub.117):-
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)
Görüş Mesafesi 130m

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz

-

-20°C ~ +50°C

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF




ACİL KİT

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-22
-

 ED10-S000		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		2W	14 lm	5 lm/W	En	- cm
 ED10-P000		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		2W	14 lm	5 lm/W	En	- cm
 ED10-R000		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		2W	14 lm	5 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

ED10-	S000-	002	-	X	65	S	-	9016-	XXXX-	O	S	S	S	20
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP		
ED10	S000 P000 R000	002: 2W		65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz		O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart 1: 1 Saat Kittli	S: Standart	20: IP20		