




ED20

Acil Durum

LED Aydınlatma



GÖVDE
ABS Gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



BATARYA
UGR (CIE Pub.117):-
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz

-
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
-



ED20-W000



Güç	Işık Akısı	Verim
8W(Şarj)	100 lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

ED20-W000-	008	-	X	65	S	-	9016-XXXX-	O	S	S	S	20
GRUP KODU ED20	GÖVDE KODU W000	GÜÇ 008: 8W	CRI	İŞIK RENGİ 65: 6500K	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9016: Beyaz	OPTİK	KONTROL O: ON-OFF	SÜRÜCÜ S: LAMPTIME	KİT S: Standart İ: 1 Saat Kiti	AKSESUAR S: Standart	IP 20: IP20