



ES11

Sensörlü

LED Aydınlatma Duvar



SIVA ÜSTÜ



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS II



Ta



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Polikarbon Gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz

OPTİK

PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



120°

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Açırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



SENSÖR



ACİL KİT

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


ES11

Sensörlü

LED Aydınlatma Duvar



ES11-0250



Güç	Işık Akısı	Verim
15W	1163 lm	72 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

ES11	-	0250	-	015	-	8		40		S	-	9016	-	0120	-	0		S		S		S		20
GRUP KODU		GÖVDE KODU		GÜÇ		CRI		IŞIK RENGİ		VERİM		GÖVDE RENGİ		OPTİK		KONTROL		SÜRÜCÜ		KİT		AKSESUAR		IP
ES11		0250		015: 15W		8: 80		27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K		S: Standart		9016: Beyaz		0120: 120°		O: ON-OFF M: ON-OFF RF Sens.		S: LAMPTIME		S: Standart 3: 3 Saat Kitli		S: Standart		20: IP20