




ES12

Sensörlü

LED Aydınlatma



GÖVDE
ABS Gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
PMMA Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri




İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)



ES12-0350



Güç	Işık Akısı	Verim
16W	1471 lm	81 lm/W
16W _(Sensörlü)	1471 lm	81 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

ES12- 0350 - 016 - 8		40	S	- 9016-0120-	0	S	S	S	20			
GRUP KODU ES12	GÖVDE KODU 0350	GÜÇ 016: 16W	CRI 8: 80	İŞİK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9016: Beyaz	OPTİK 0120: 120°	KONTROL O: ON-OFF M: ON-OFF RF Sens.	SÜRÜCÜ S: LAMPTIME	KİT S: Standart 3: 3 Saat Kitli	AKSESUAR S: Standart	IP 20: IP20