



ES13

IP65 Sensörlü

LED Aydınlatma Polikarbon



SIVA ÜSTÜ



ENEC



CE



TSE



220V
AC



IP65



CLASS II



Ta



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Polikarbon Gövde

IP65 Koruma

Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz



9005
Siyah

OPTİK

PC Difüzör

UGR (CIE Pub.117):20

IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RGO

Hüzme Açısı



120°

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi

220~240VAC

Giriş Gerilim Aralığı

176~264 VAC

Frekans

50~60Hz

Güç Faktörü

PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)

Çalışma Ortam Sıcaklığı

-20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



SENSÖR



ACİL KİT

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1

Sürücü Standardı

LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)

EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


ES13

IP65 Sensörlü

LED Aydınlatma Polikarbon



ES13-0325



Güç	Işık Akısı	Verim
18W	1985 lm	105 lm/W
18W (Sensörlü)	1985 lm	105 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

ES13- 0325 - 018 - 8		40	S	- 9016 - 0120 - 0		S	S	S	65			
GRUP KODU ES13	GÖVDE KODU 0325	GÜÇ 018: 18W	CRI 8: 80	İŞİK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9016: Beyaz 9005: Siyah	OPTİK 0120: 120°	KONTROL O: ON-OFF M: ON-OFF RF Sens.	SÜRÜCÜ S: LAMPTIME E: Diğer	KİT S: Standart 3: 3 Saat Kiti	AKSESUAR S: Standart	IP 65: IP65