



GR15

IP66 Peyzaj

LED Aydınlatma



ZEMİN



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS I



DARBE



Ta



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP66 Koruma
IK09 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9006
Gri



7016
Antrasit



9005
Siyah

OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



120°

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
90~305VAC
50~60Hz
PF>0.95
-40°C ~ +60°C

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)


İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-3
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)



GR15-1204
40 cm




Güç	Işık Akısı	Verim
12W	560 lm	46 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



GR15-1208
80 cm




Güç	Işık Akısı	Verim
12W	560 lm	46 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



GR15-1530
300 cm




Güç	Işık Akısı	Verim
36W	1620 lm	45 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



GR15-1540
400 cm



Güç	Işık Akısı	Verim
36W	1620 lm	45 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

GR15- 1530 - 036 - 8 40 S - 9005-0120 - O S S S 66												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
GR15	1204 1208 1530 1540	012: 12W 036: 36 W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9006: Gri 7016: Antrasit 9005: Siyah	0120: 120°	0: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	66: IP66