



IH10

IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma



GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı sac gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri




OPTİK
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME

IH10

IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma



IH10-0060




Güç	Işık Akısı	Verim
40W	4200 lm	110 lm/W
60W	7732 lm	127 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- cm
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



IH10-0120



Güç	Işık Akısı	Verim
80W	8700 lm	110 lm/W
120W	15590 lm	126 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- cm
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

IH10	-	0120	-	080	-	8		40		S	-	9016	-	0120	-	0		S		S		S		65
GRUP KODU		GÖVDE KODU		GÜÇ		CRI		IŞIK RENGİ		VERİM		GÖVDE RENGİ		OPTİK		KONTROL		SÜRÜCÜ		KİT		AKSESUAR		IP
IH10		0060 0120		040: 40W 060: 60W 080: 80W 0120: 120W		8: 80		27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K		S: Standart		9006: Beyaz		0120: 120°		O: ON-OFF D: DALI C: Smart Sens.		S: LAMPTIME E: Diğer		S: Standart 3: 3 Saat Kit		S: Standart		65: IP65