




IH11


IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma




GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
UGR (CIE Pub.117): 21
IEC/EN 62471. Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi

70+
Ra>70

Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
90~305VAC
50~60Hz
PF>0.95
-40°C ~ +60°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME


IH11

IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma



IH11-0330




Güç	Işık Akısı	Verim
100W	13800 lm	140 lm/W
150W	20800 lm	140 lm/W
200W	26100 lm	130 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- cm
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

Katener



IH11-K330



Güç	Işık Akısı	Verim
100W	13800 lm	140 lm/W
150W	20800 lm	140 lm/W
200W	26100 lm	130 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- cm
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

IH11	-	0330	-	150	-	8	40	S	-	9005-0090-	O	S	S	S	65
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP			
IH11	0330 K330	100: 100W 150: 150W 200: 200W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 7016: Antrasit 9005: Siyah	0060: 60° 0090: 90°	O: ON-OFF D: DALI C: Smart Sens.	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kit	S: Standart	65: IP65			