



IH14

IP66 Yüksek Tavan / Kanopi LED Aydınlatma



SIVA ÜSTÜ



CE



TSE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS I



Ta



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP66 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz



9006
Gri



9005
Siyah



7016
Antrasit

OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG1

Hüzme Açısı



15°



30°



35°-85°



60°



90°



120°

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi

70⁺

Ra>70

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
90~305VAC
50~60Hz
PF>0.95
-40°C ~ +60°C

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM



ACİL KİT



KORIDOR
FONK.

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME


IH14

IP66 Yüksek Tavan / Kanopi

LED Aydınlatma



IH14-0307



Güç	Işık Akısı	Verim
100W	12900 lm	130 lm/W
150W	17300 lm	115 lm/W
200W	22300 lm	115 lm/W
250W	32720 lm	133 lm/W


Ambalaj Bilgileri

En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- cm
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

Kanopi



IH14-C417



Güç	Işık Akısı	Verim
100W	12900 lm	130 lm/W
150W	17300 lm	115 lm/W

Ambalaj Bilgileri

En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- cm
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

IH14		-	0307		-	150		-	8		40		S		-	9005-0090-		O		S		S		S		66	
GRUP KODU		GÖVDE KODU		GÜÇ		CRI		İŞIK RENGİ		VERİM		GÖVDE RENGİ		OPTİK		KONTROL		SÜRÜCÜ		KİT		AKSESUAR		IP			
IH14		0307		100: 100W		8: 80		27: 2700K		S: Standart		9016: Beyaz		0015: 15°		O: ON-OFF		S: LAMPTIME		S: Standart		S: Standart		66: IP66			
		C417		150: 150W				30: 3000K				9006: Gri		0030: 30°		D: DALI				3: 3 Saat Kit							
				200: 200W				40: 4000K				7016: Antrasit		0V49: 35°-85°													
				250: 250W				65: 6500K				9005: Siyah		0060: 60°													
														0090: 90°													
														0120: 120°													