



IH15

IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma




GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi

70+
Ra>70

Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR





Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME

IH15

IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma

 IH15-0060		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		50W 80W	6250 lm 10000 lm	125 lm/W 125 lm/W	En Boy Yükseklik Kolideki Miktar Koli Ağırlığı Desi	- cm - cm - cm - cm - kg -
 IH15-0090		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		75W 120W	9375 lm 15000 lm	125 lm/W 125 lm/W	En Boy Yükseklik Kolideki Miktar Koli Ağırlığı Desi	- cm - cm - cm - cm - kg -
 IH15-0120		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		100W 160W	12500 lm 12850 lm	125 lm/W 130 lm/W	En Boy Yükseklik Kolideki Miktar Koli Ağırlığı Desi	- cm - cm - cm - cm - kg -
 IH15-0150		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		150W 200W	18750 lm 25181 lm	125 lm/W 125 lm/W	En Boy Yükseklik Kolideki Miktar Koli Ağırlığı Desi	- cm - cm - cm - cm - kg -

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

IH15 - 0090 - 120 - 8 40 S - 9005-0090- O S S S 65												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
IH15	0060 0090 0120 0150	050: 50W 075: 75W 080: 80W 100: 100W 120: 120W 150: 150W 160: 160W 200: 200W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	0015: 15° 0030: 30° 0V49: 35°-85° C: Smart Sens. 0060: 60° 0090: 90° AS00: Asimetrik AS01: Çift Asimetrik	O: ON-OFF D: DALI	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kit	S: Standart	65: IP65