



IL10

IP66 Etanj

LED Aydınlatma



GÖVDE
ABS Gövde
IP66 Koruma
IK07 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri




OPTİK
PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR


Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

IL10

IP66 Etanj

LED Aydınlatma

 IL10-0060		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		20W	2092 lm	108 lm/W	En	- cm
 IL10-0120		40W	4279 lm	114 lm/W	Boy	- cm
		54W	5322 lm	101 lm/W	Yükseklik	- cm
 IL10-0150		60W	6326lm	106 lm/W	Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

IL10 - 0120 - 040 - 8 40 S - 9006-0120- O S S S 66

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
IL10	0060	020: 20W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9006: Gri	0120: 120°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	66: IP66
	0120	040: 40W	9: 90	30: 3000K	H: Yüksek			D: DALI		3: 3 Saat Kit		
	0150	054: 54W		40: 4000K				C: Smart Sens.				
		060: 60W		50: 5000K				W: Smart TW				
				65: 6500K				R: Smart RGB				