



IL12

IP65 Alüminyum Etanj

LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

IL12

IP65 Alüminyum Etanj

LED Aydınlatma

 IL12-0060		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	1826 lm	92 lm/W	En	- cm
 IL12-0120		36W	3743 lm	98 lm/W	Boy	- cm
		54W	5324 lm	93 lm/W	Yükseklik	- cm
 IL12-0150		54W	5595 lm	100 lm/W	Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

IL12 - 0120 - 040 - 8 40 S - 9016 - 0120 - O S S S 65

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
IL12	0060	018: 18W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	0120: 120°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	65: IP65
	0120	036: 36W	9: 90	30: 3000K	H: Yüksek	7016: Antrasit		D: DALI		3: 3 Saat Kit		
	0150	054: 54W		40: 4000K		9005: Siyah		C: Smart Sens.				
				50: 5000K				W: Smart TW				
				65: 6500K				R: Smart RGB				