



LD11

Dekoratif Lineer

LED Aydınlatma



GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR


Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME


LD11


Dekoratif Lineer


LED Aydınlatma

 LD11-0040		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		30W	2025 lm	67 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

 LD11-0060		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		45W	2395 lm	53 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

 LD11-0080		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		60W	3285 lm	55 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

 LD11-0100		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		75W	5630 lm	75 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

 LD11-0120		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		90W	6290 lm	70 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

LD11- 0100 - 075 - 8 40 S - 9016-0120- 0 S S S 20												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
LD11	0040	030: 30W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	0120: 120*	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	0060	045: 45W		30: 3000K		9006: Gri		D: Dali			P: Sarkit	
	0080	060: 60W		40: 4000K		9005: Siyah		W: Smart TW				
	0100	075: 75W		65: 6500K								
	0120	090: 90W										