



LD12

Dekoratif Lineer

LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C

Kontrol Seçenekleri



Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı


EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME

LD12

Dekoratif Lineer

LED Aydınlatma

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		30W	2160 lm	72 lm/W	En	- cm
LD12-0040					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		45W	3225 lm	72 lm/W	En	- cm
LD12-0060					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		60W	4320 lm	72 lm/W	En	- cm
LD12-0080					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		75W	5400 lm	72 lm/W	En	- cm
LD12-0100					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		90W	6480 lm	72 lm/W	En	- cm
LD12-0120					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

LD12- 0080 - 060 - 8		40	S	- 9016 - 0120 - 0		S	S	S	20			
GRUP KODU LD12	GÖVDE KODU 0040 0060 0080 0100 0120	GÜÇ 030: 30W 045: 45W 060: 60W 075: 75W 090: 90W	CRI 8: 80	İŞIK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	OPTİK 0120: 120°	KONTROL O: ON-OFF D: Dalı W: Smart TW	SÜRÜCÜ S: LAMPTIME	KİT S: Standart	AKSESUAR S: Standart P: Sarkit	IP 20: IP20