



LD15

Decorative

LED Lighting Star



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR


Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME



LD15-0060




Güç	Işık Akısı	Verim
45W	2261 lm	50 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



LD15-0120



Güç	Işık Akısı	Verim
90W	4500 lm	50 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

LD15- 0120 - 040 - 8		40	S	- 9005- 0120 - 0		S	S	S	20			
GRUP KODU LD15	GÖVDE KODU 0060 0120	GÜÇ 030: 30W 040: 40W 045: 45W 090: 90W	CRI 8: 80	İŞİK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 50: 5000K 65: 6500K	VERİM S: Standart H: Yüksek	GÖVDE RENGİ 9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	OPTİK 0120: 120°	KONTROL O: ON-OFF D: Dali W: Smart TW	SÜRÜCÜ S: LAMPTIME	KİT S: Standart	AKSESUAR S: Standart P: Sarkit	IP 20: IP20