



LD20

Dekoratif Lineer

LED Aydınlatma Dolu Dikdörtgen



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	220~240VAC
Giriş Gerilim Aralığı	176~264VAC
Frekans	50~60Hz
Güç Faktörü	PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR






Armatür Standardı	EN 60598-1 - EN 60598-2-1
Sürücü Standardı	LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13) EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME

LD20

Dekoratif Lineer

LED Aydınlatma Dolu Dikdörtgen

 LD20-0015		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		30W	- lm	- lm/W	En	- cm
 LD20-0020		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		40W	- lm	- lm/W	En	- cm
 LD20-0030		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		60W	- lm	- lm/W	En	- cm
 LD20-0040		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		75W	- lm	- lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

LD20- 0120 - 075 - 8				40	S	- 9016-0120- 0		S	S	S	20	
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
LD20	0015	030: 30W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	0120: 120°	0: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	0020	040: 40W		30: 3000K		9006: Gri		D: Dali			P: Sarkit	
	0030	060: 60W		40: 4000K		9005: Siyah		W: Smart TW				
	0040	075: 75W		65: 6500K								