



LS10

Lensli Sıva Üstü 140x42 Lineer LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



Reflektör Renkleri



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME

LS10

Lensli Sıva Üstü 140x42 Lineer

LED Aydınlatma



LS10-0056



Güç	Işık Akısı	Verim
20W	1849 lm	115 lm/W

Ambalaj Bilgileri

En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



LS10-0084




Güç	Işık Akısı	Verim
30W	1849 lm	115 lm/W

Ambalaj Bilgileri

En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



LS10-0112



Güç	Işık Akısı	Verim
40W	3125 lm	116 lm/W

Ambalaj Bilgileri

En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



LS10-0140



Güç	Işık Akısı	Verim
54W	6210 lm	115 lm/W

Ambalaj Bilgileri

En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

LS10 - 0112 - 040 - 8 65 S - 9016 - BL80 - O S S S S 20												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
LS10	0056	020: 20W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	WHXX: Beyaz	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	0084	030: 30W		30: 3000K		9006: Gri	BLXX: Siyah	D: Dali		3: 3 Saat Kitli	P: Sarkit	
	0112	040: 40W		40: 4000K		9005: Siyah	XX50: 50°	W: Smart TW				
	0140	054: 54W		65: 6500K			XX80: 80°					