



LS16


Sıva Üstü 34x80 Lineer

LED Aydınlatma



GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
UGR (CIE Pub.117): 20
IEC/EN 62471. Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR



Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME

LS16

Sıva Üstü 34x80 Lineer

LED Aydınlatma

 LS16-0060		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	840 lm	45 lm/W	En	- cm
 LS16-0100		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		30W	2423 lm	46 lm/W	En	- cm
 LS16-0120		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		54W	1718 lm	49 lm/W	En	- cm
 LS16-0150		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		30W/m	2423 lm	46 lm/W	En	- cm
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		30W/m	- lm	- lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

LS16 - 0150 - 054 - 8 65 S - 9016 - 0120 - O S S S 20

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
LS16	0060 0100 0120 0150	018: 18W 036: 36W 054: 54W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	120: 120°	O: ON-OFF D: Dali W: Smart TW	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart P: Sarkit	20: IP20