



LS17-LS18-LS19

Sıva Üstü (Harici Sürücü)


Lineer LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi -
Giriş Gerilim Aralığı -
Frekans -
Güç Faktörü -
Çalışma Ortam Sıcaklığı -
Sabit Akım Sürücü -

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1 - EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME


LS17-LS18-LS19

Sıva Üstü (Harici Sürücü)

Lineer LED Aydınlatma



LS17-0100




Güç	Işık Akısı	Verim
30W	1468 lm	49 lm/W

Ambalaj Bilgileri

En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



LS18-0100



Güç	Işık Akısı	Verim
30W	1378 lm	46 lm/W

Ambalaj Bilgileri

En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



LS19-0100



Güç	Işık Akısı	Verim
30W	1945 lm	65 lm/W

Ambalaj Bilgileri

En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

LS18 - 0100 - 030 - 8 65 S - 9016 - 0120 - O S S S 20

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
LS17 LS18 LS19	0100	030: 30W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	120: 120°	O: ON-OFF D: Dali W: Smart TW	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart P: Sarkit	20: IP20