




LS20

Lensli Sıva Üstü Ø70 Lineer LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



Reflektör Renkleri



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	220~240VAC
Giriş Gerilim Aralığı	176~264VAC
Frekans	50~60Hz
Güç Faktörü	PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Çalışma Ortam Nem Oranı	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
ENEC Sert. Sabit Akım Sürücüsü	Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	EN 60598-1 - EN 60598-2-1
Sürücü Standardı	LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
	EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)



LAMPTIME

LS20



Lensli Sıva Üstü Ø70 Lineer

LED Aydınlatma

► LS20 Lensli

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		27W	2577 lm	104 lm/W	En	- cm
 LS20-080L					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	4389 lm	97 lm/W	En	- cm
 LS20-120L					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

► LS20 Difüzörlü

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		27W	1521 lm	61 lm/W	En	- cm
 LS20-093D					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	1811 lm	57 lm/W	En	- cm
 LS20-120D					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

LS20	1L12	- 040	- 8	65	S	- 9016	- BL80-	O	S	S	S	20
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
LS20	080L 120L 093D 120D	027: 27W 036: 36W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	WHXX: Beyaz BLXX: Siyah SRXX: R. Gold CRXX: Krom SGXX: Gold MGXX: Gold Mat SMXX: Fırme XX30: 30° XX45: 45°	O: ON-OFF D: Dali W: Smart TW	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kitli	S: Standart P: Sarkit	20: IP20