




ML61-ML62-ML63-MA60

Magnet Armatür

Ø1000mm



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

PS Difüzör
Lens
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı

Reflektör Renkleri

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	48VDC
Giriş Gerilim Aralığı	-
Frekans	-
Güç Faktörü	-
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri




İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	EN 60598-1 - EN 60598-2-1
Sürücü Standardı	-


ML61-ML62-ML63-MA60

Magnet Armatür
Ø1000mm


► ML61 Sabit Difüzörlü

 ML61-SD18		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		6W	288 lm	38 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-


► ML62 Lensli

 ML62-SL18		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		6W	621 lm	72 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

► ML63 Spot

 ML63-SR50		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		10W	945 lm	83 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

► MA60 Ø1000mm Panel Altı Ray

 MA60-R100		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		-	-	-	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

ML62- SL18 - 006 - 8													65	S	-9005-XXXX-	O	S	S	S	20
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP								
ML61	SD18	006: 6W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9005: Siyah		0: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20								
ML62	SL18	010: 10W		30: 3000K																
ML63	SR50			40: 4000K																
MA60	R100			65: 6500K																