



ML11

Magnet Armatür

Hareketli Difüzörlü LED Aydınlatma



RAY



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS III



Ta



MADE IN TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9005
Siyah

OPTİK

PS Difüzör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



120°

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

48VDC

-

-

-

-20°C ~ +50°C

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM



TW+DIM

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1

-


ML11

Magnet Armatür

Hareketli Difüzörlü LED Aydınlatma



ML11-AD30




Güç	Işık Akısı	Verim
12W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



ML11-AD60



Güç	Işık Akısı	Verim
24W	1858 lm	72 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

ML11- AD30- 012 - 8 40 S - 9005- 0120 - O S S S 20												
GRUP KODU ML11	GÖVDE KODU AD30 AD60	GÜÇ 012: 12W 024: 24W	CRI 8: 80	İŞIK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9005: Siyah	OPTİK 0120: 120°	KONTROL O: ON-OFF D: DALI W: Smart TW	SÜRÜCÜ S: LAMPTIME	KİT S: Standart	AKSESUAR S: Standart	IP 20: IP20