



ML31

Magnet Armatür Spot



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Alüminyum Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	48VDC
Giriş Gerilim Aralığı	-
Frekans	-
Güç Faktörü	-
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	EN 60598-1 - EN 60598-2-1
Sürücü Standardı	-

ML31

Magnet Armatür

Spot



ML31-SR82



Güç	Işık Akısı	Verim
12W	797 lm	58 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

ML31-	SR82-	012	-	8	65	S	-	9005-	0038-	O	S	S	S	20
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ		CRI	IŞIK RENGİ	VERİM		GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
ML31	SR82	012: 12W		8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart		9005: Siyah	0038: 38°	O: ON-OFFT	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20