



ML71-ML72-ML73-MA70

Magnet Armatür
Ø1500mm



RAY



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS III



Ta



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9005
Siyah

OPTİK

PS Difüzör
Lens
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı

Reflektör Renkleri

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi

80⁺

Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	48VDC
Giriş Gerilim Aralığı	-
Frekans	-
Güç Faktörü	-
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF


İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	EN 60598-1 - EN 60598-2-1
Sürücü Standardı	-


ML71-ML72-ML73-MA70

Magnet Armatür
Ø1500mm


► ML71 Sabit Difüzörlü

 ML71-SD18		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		6W	287 lm	35 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-


► ML72 Lensli

 ML72-SL18		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		6W	611 lm	75 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

► ML73 Spot

 ML73-SR50		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		10W	914 lm	84 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

► MA70 Ø1500mm Panel Altı Ray

 MA70-R150		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		-	-	-	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

ML73- SR50- 010 - 8 65 S -9005-XXXX- O S S S 20												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
ML71	SD18	006: 6W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9005: Siyah		0: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
ML72	SL18	010: 10W		30: 3000K								
ML73	SR50			40: 4000K								
MA70	R150			65: 6500K								