



OF33

IP66 Peyzaj

LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP66 Koruma
IK08 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi

80+
Ra>80

Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
90~305VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C

Kontrol Seçenekleri

0-10V
0-10V Prog.

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1, EN 60598-2-5
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


OF33

IP66 Peyzaj

LED Aydınlatma



OF33-0170



Güç	Işık Akısı	Verim
40W	3840 lm	96 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

ÜRÜN KOD AÇILIMI

OF33-	0170 -	040 -	8	40	S	- 9005-0090-	V	S	S	S	66	
GRUP KODU OF33	GÖVDE KODU 0170	GÜÇ 040: 40W	CRI 8: 80	IŞIK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9006: Gri 7016: Antrasit 9005: Siyah	OPTİK 0015: 15° 0030: 30° 0045: 45° 0060: 60° 0090: 90°	KONTROL V: 0-10V Prog.	SÜRÜCÜ S: LAMPTIME	KİT S: Standart	AKSESUAR S: Standart	IP 66: IP66