



OS10

IP66 Yol ve Cadde

LED Aydınlatma

Direk Boru Çapı
Min.Ø46mm
Max.Ø67mm



GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP66 Koruma
IK09/IK08 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG2

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	220~240VAC
Giriş Gerilim Aralığı	90~305VAC
Frekans	50~60Hz
Güç Faktörü	PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40°C ~ +60°C
Çalışma Ortam Nem Oranı	10%~93%RH
ENEC Sert. Sabit Akım Sürücü	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	EN 60598-1 - EN 60598-2-3
Sürücü Standardı	LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
	EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

OS10

IP66 Yol ve Cadde

LED Aydınlatma

OS10-020S

Güç	Işık Akısı	Verim
60W	7450 lm	121 lm/W
80W	9621 lm	117 lm/W
100W	11034 lm	112 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

OS10-030M

Güç	Işık Akısı	Verim
100W	11680 lm	120 lm/W
125W	15739 lm	127 lm/W
150W	15394 lm	105 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

OS10-040L

Güç	Işık Akısı	Verim
150W	18693 lm	123 lm/W
200W	25179 lm	125 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

OS10-030M-150-740S-7897-AS00-OSS66

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
OS10	020S 030M 040L	060: 60W 080: 80W 100: 100W 125: 125W 150: 150W 200: 200W	7: 70	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	7897: Gri	AS00: Asm.	O: ON-OFF D: DALI	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	66: IP66