




OW12

IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma




GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP67 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
PMMA Lens
UGR (CIE Pub.117):9
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri





İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

OW12

IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma

 OW12-0018		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		2x6W	1386 lm	116 lm/W	En	- cm
 OW12-0036		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		2x12W	3177 lm	120 lm/W	En	- cm
 OW12-0054		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		2x18W	4611 lm	117 lm/W	En	- cm
 OW12-0072		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		2x24W	7058 lm	133 lm/W	En	- cm
 OW12-0090		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		2x30W	7883 lm	134 lm/W	En	- cm
 OW12-0107		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		2x36W	9162 lm	125 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

OW10- 0090 - 060 - 7 65 S -9006- 0045- 0 S S S 67												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
OW10	0018 0036 0054 0072 0090 0107	012: 12W 012: 24W 018: 18W 036: 36W 048: 48W 060: 60W 072: 72W	7: 70	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K MB: Amber RD: Kırmızı GR: Yeşil BL: Mavi	S: Standart	9006: Gri	0015: 15° 0030: 30° 0045: 45° AS00: Asimetrik	0: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	67: IP67